

GenSet



MPM 15/400 IC-L



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 400A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	Metodo si saldatura: Elettrodo / Tig + Selettore arco forzato + Presa per comando a distanza + Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: - avaria carica batteria - basso livello carburante - bassa pressione olio + Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico + Batteria 12V incorporata + Indicatore livello carburante + Contaore	+ Voltmetro + Interruttore differenziale salvavita + Protezioni per uscite di potenza + 1 presa trifase CEE 400V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + Uscita 48V + Tubo di estrazione olio motore + Gancio centrale di sollevamento + GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni speciali con tensioni diverse + Saldatura Tig Lift Arc + Saldatura MIG + Silenziatore parascintille + Pulsante stop d'emergenza	
Accessori a richiesta	+ Unità di comando a distanza + cavo 20 m + Modulo invertitore di polarità + Modulo per saldatura a filo (MIG) + Cavi di saldatura Ø 50 mm ² (20+15 m) con accessori	
Potenza acustica	+ Lwa 99 (74 dB a 7 m)	
Saldatura CC	+ Regolazione della corrente: elettronica + Intermittenza al 35%: 400A - 36V + Intermittenza al 40%: 400A - 29V + Intermittenza al 60%: 350A - 34V + Regolazione elettronica (modo CC): 30A - 400A + Tensione d'innesco: 70V + Diametro massimo elettrodo: 6 mm	
Generatore CA - 50Hz	+ Tipo: Gen Set asincrono, autoeccitato e autoprotetto + Potenza trifase (d'emergenza): 15kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 13,5kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 10kVA - 230V + Potenza monofase (massima): 5kVA - 48V + Fattore di potenza: cos φ 0,8	
Motore Diesel 3000 giri/min	+ Tipo: Lombardini 9LD625/2 - 2 cil. - 1248 cm ³ + Potenza massima: 25,5 hp (18,8 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 4,4 l/h	
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 38 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1400 x 630 x 1023 mm (carrello escluso) + Peso a vuoto: 434 kg	

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.